


## Vježba 1

### Osnovna konfiguracija mrežnih uređaja

Cilj vježbe je upoznavanje s osnovnim naredbama za konfiguraciju Cisco mrežnih uređaja

Napomena za sve buduće vježbe: *Kontinuirano radite dokument u kojem ćete sami себи objasniti zašto i kako se nešto konfigurira (u kojem modu ste upisali naredbu, koja je to naredba bila, kako ste došli do specifičnog konfiguracijskog moda...i sve ostalo što smatrate korisnim)*

Napišite si svoje upute kako se ispravno povezuje na mrežnu opremu u učionici (Ovo je od ključne važnosti na ispituu!!!)



1. Omogućiti računalu da pinga adresu usmjernika i adresu preklopnika (L3 interface VLAN 1)
2. Konfigurirajte sat na mrežnim uređajima
3. Konfigurirati ime uređaja (hostname) i lozinku za telnet (vty) linije i za privilege mode usmjernika (sve lozinke su cisco i moraju biti kriptirane)
4. Omogućiti računalu da se telnetom poveže na mrežne uređaje (iz cmd na računalu telnet na IP adresu usmjernika) i konfigurirajte MOTD poruku
5. Dok ste spojeni telnetom u usmjernik konfigurirajte sučelje koje se zove loopback 1 (interface loopback 1) i konfigurirajte mu IP adresu 8.8.8.8 (ip address 8.8.8.8 255.255.255.255)-ovo se mora moći pingati s računala
6. Onemogućite usmjerniku da radi DNS upit za pogrešno upisane naredbe (no ip domain-lookup)
7. Omogućite sinkroni ispis poruka usmjernika u konfiguracijsko sučelje (u konzolnoj liniji naredba je logging synchronous)
8. Dodajte još uređaja u mrežu i njih konfigurirati (računalo, preklopnik i usmjernik)

[UPRM YT Playlista](#)